

お客様各位

2013年7月吉日

篠原電機株式会社

大阪市北区松ヶ枝町6-3

TEL:06-6358-2655 FAX:06-6358-7409

仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の段お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、ULのVTM試験における試験厚みに関して改訂がなされ、弊社製品「**ホックチューブ**」につきまして、下記の通り仕様変更を実施させていただくこととなりましたので、ここにご案内申し上げます。

— 記 —

該当製品 … ホックチューブ HTN型／HTN-R型／HTV型
(シート部のみ)

変更内容 … いずれの品番も、UL認定上の難燃グレードが **VTM-0** → **HB** に変更となります。(UL FILE No. E156367)

但し、材質そのものの変更はありませんので、実力としては従来通りの **VTM-0** の難燃性能を有していることを確認しております。

変更事由 … 『UL94 装置と機器の部品用プラスチック材料の燃焼性試験に関するUL安全規格』に対して改訂が行われ、VTM試験が実施できる試験片の厚みは「0.025mm未満」と定められました。
ホックチューブのシート厚みはいずれも上記に該当しないため、ULの規定上は「シート」としての評価は受けられませんので、改訂された規定に従って評価した場合の難燃性は「HB」となり、UL登録上の難燃グレードは「HB」となります。

変更時期 … 2013年10月23日より

以上、ご案内させていただきます。
今後ともより一層のお引立てを賜りますよう、宜しく願い申し上げます。