

お客様各位

2019年12月

篠原電機株式会社 技術開発室
大阪市都島区善源寺町 1-5-32
TEL 06-6927-5577 FAX 06-6923-8181

『ファン付ギャラリー』 仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の段お喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社製品『ファン付ギャラリー』について下記の如く仕様変更
させていただきますことをここにご案内申し上げます。

記

- 対象製品
- GFS-80W、GFS-80C (80角ファン付属)
 - GFS-90W、GFS-90C (92角ファン付属)
 - GFS-120W、GFS-120C、GFS-120W-ST (120角ファン付属)

変更内容 製品に付属のファンを変更いたします。

ギャラリー品番	現行ファン 廣澤精機製作所製	代替ファン ローヤル電機製
GFS-80W / GFS-80C	UP80B10	UTL800A
※上記の200V仕様特注品	UP80B20	UTL805A
GFS-90W / GFS-90C	UP92B10	UT920A
※上記の200V仕様特注品	UP92B20	UT925A
GFS-120W / GFS-120C	UP12D10	UT120C
※上記の200V仕様特注品	UP12D20	UT125C
GFS-120W-ST	UP12D10	UT120C
※上記の200V仕様特注品	UP12D20	UT125C

変更時期 2020年2月頃より自然切替え

その他 新旧ファンはほぼ同等性能を有する類似製品であり、今回の変更によって
ギャラリーの換気性能に大きく差が出ることはございません。
(※別紙【性能比較】参照)

以上、ご案内させていただきます。今後ともより一層の御引立て賜ります様宜しく
申し上げます。

【新旧ファンの性能比較】

80 角		
	(現行品)	(代替品)
品番	UP80B10 / UP80B20	UTL800A/UTL805A
入力(W)	7/6	7.5/6.5
回転速度(r/min) 【50Hz/60Hz】	2600/3000	2600/3000
最大風量(m3/min) 【50Hz/60Hz】	0.57/0.67	0.6/0.7
最大静圧(Pa) 【50Hz/60Hz】	39/53	39/53
騒音(dB) 【50Hz/60Hz】	30/33	32/36

92 角		
	(現行品)	(代替品)
品番	UP92B10/UP92B20	UT920A/UT925A
入力(W)	10/9	11/9
回転速度(r/min) 【50Hz/60Hz】	2550/3000	2250/3050
最大風量(m3/min) 【50Hz/60Hz】	1.0/1.2	0.9/1.0
最大静圧(Pa) 【50Hz/60Hz】	46/63	49/68
騒音(dB) 【50Hz/60Hz】	33/36	33/36

120 角		
	(現行品)	(代替品)
品番	UP12D10/UP12D20	UT120C/UT125C
入力(W)	16/15	15/14
回転速度(r/min) 【50Hz/60Hz】	2650/3000	2750/3200
最大風量(m3/min) 【50Hz/60Hz】	2.7/3.0	2.7/3.1
最大静圧(Pa) 【50Hz/60Hz】	88/88	93.1/80.4
騒音(dB) 【50Hz/60Hz】	42/46	42/46

以 上