薄型防噴流ギャラリー (2.5Y9/1色タイプ) [塩害対策仕様]

好評の薄型防噴流型ギャラリーに2.5Y9/1色が登場



用途

沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置される 配電盤等の「通気ギャラリー(ガラリ)」としてご使用ください。

特長


- 1.従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅な ダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
- 2.インナーパーツの効果により、フィルタ面が風雨にさらされにくいため、 雨天時でも水膜でフィルタの換気能力を落とすことがありません。
- 3.前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
- 4.GTS-12CRの背面側には120角ファンの取付が、GTS-20CRと GTS-45CRの背面側には160角ファンの取付が可能です。 (ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)


品 番	Α	В	(C)
GTS-12CR-ST	160	160	34.5
GTS-15CR-ST	200	250	34.5
GTS-20CR-ST	250	250	34.5
GTS-30CR-ST	350	250	34.5
GTS-45CR-ST	500	250	34.5
GTS-12CR-ST-F	160	160	77
GTS-20CR-ST-F□	250	250	95
GTS-45CR-ST-F□	500	250	95

※青文字はファン付です。


品番末尾の□は[1又は2]の数字が入ります。 [1]→AC100Vファン付、[2]→AC200Vファン付

GTS-45CRシリーズ以外





GTS-45CRシリーズ



※塩害対策フィルター交換時期の目安は半年~1年です。 海岸に近い地域など粒径が大きい海塩粒子が多く漂う 環境下では、早期に目詰まりする場合もあります。

部品名	材 質 仕 様	
アウタールーバー	SUS304 t=1.5 2.5Y9/1塗装付き(半ツヤ)	
インナールーバー	ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)	
フィルター	塩害対策フィルター 捕集効率90%	
フィルターケース	SUS304 t=1.2 5Y7/1塗装付き	
防水パッキン	CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)	
アウタールーバー 取付ねじ	SUS(+)なべ平W ナイロンW組込 M5×8	
皿ばねナット	SUS M6 (GTS-12CR-STのみM5)	

注)表面ルーバー以外は従来品と同じ色(5Y7/1色)です。

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp 篠原電機株式会社 URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

- □ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3 TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
- TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6 TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- □ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁2-4-30 TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480
- □ **京都** 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
- TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660 □ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
- ロイヤルオフィス1-B TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302 □ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5 TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
- □ 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201 TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
- 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7 TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- 〒745-0801 山口県周南市久米2852-3 TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
- 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20 TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755