

# 分岐母線支持台

(商品コード0351)

RoHS



### 用途

分電盤などの母線支持台として、単体でご使用ください。

### 特長

- 1.従来の様に絶縁物を手加工する手間が省けます。
- 2.樹脂成形品であるため軽量です。
- 3.絶縁性に優れています。(低圧用)


### 材質

ポリプロピレン製(黒色)


### 仕様

定格絶縁電圧 : AC600V/DC750V  
商用周波耐電圧 : 2.5kV 1分間

(取付方法)



(取付例)




B  
絶縁支持物

絶縁支持物


配線結束  
資材

(銅バー幅15mm以下)			(銅バー幅20mm以下)			(銅バー幅30mm以下)					
品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)
RBS-70	50	25	RBS-80	50	25	RBS-90	50	25	RBS-120	50	25


RoHS




RoHS



RoHS




RoHS




(銅バー幅25mm以下)			(銅バー幅20mm以下)					
品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)
RBS-145	50	25	RBS-40F-5(M5ねじ)	50	25	RBS-15F-6	50	25
			RBS-40F-6(M6ねじ)	50	25	RBS-CAP 分岐母線支持台用キャップ(標準装備)	50	50


RoHS



RoHS



RoHS



幅の広いブスバーを支持する場合は、上図のように専用キャップをご使用いただけますと、絶縁距離が確保できます。

⚠ 注意・屋外露出のご使用はできませんので、ご注意ください。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※推奨締付トルク値はG-01をご確認ください。 ※ボルト・ナット部は環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上り品です。