

配線結束資材

ホックチューブ®

PAT. (商品コード0600)

B

配線結束資材



用 途

扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。

特 長

1. 電線をホックチューブで巻き込み、ホックを留めることで簡単に結束作業ができます。
2. 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取り出すことができます。
3. 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。

仕 様

- ・難燃タイプ : HTN型
 - ・極難燃タイプ : HTZ型・HTV型
 - ・不燃タイプ : HTY型
 - ・高耐候・不燃タイプ : HTYM型
 - ・難燃エコタイプ : HTE型
 - ・難燃メッシュタイプ : HTA型
 - ・電磁波防止タイプ : シールド・ホックチューブ
 - ・リバーシブルタイプ : リバーシブル・ホックチューブ
- ※ホックのピッチは50mmです。(HTYM型のみ100mm)
※標準サイズ以外も製作致します。


難燃タイプ:HTN型

難 燃

RoHS



ケース入



リール巻

〈取付例〉



材 質

- シート : 難燃性ターポリン製 (t=0.35mm)
※ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工
- ホック : ポリアセタール製 (ピッチ50mm)
- シート色 : グレー
- ※耐熱温度: シート部 70℃ ホック部 70℃
- ※標準サイズ以外も製作致します。
- ※車材燃試13-45K認可 (シート部)

HTN型 リール巻:標準仕様

品 番	結束径φ (mm)	シート幅 (mm)	定尺 (m)	巻 数
HTN-10	10	55	50	8
HTN-15	15	75	50	6
HTN-20	20	90	50	5
HTN-25	25	100	50	5
HTN-30	30	115	50	4
HTN-40	40	145	50	3
HTN-50	50	175	50	3
HTN-70	70	245	50	2
HTN-80	80	280	50	2
HTN-100	100	340	50	1

HTN型 ケース入:標準仕様

品 番	結束径φ (mm)	シート幅 (mm)	定尺 (m)
HTN-10K	10	55	25
HTN-15K	15	75	25
HTN-20K	20	90	25
HTN-25K	25	100	25
HTN-30K	30	115	25
HTN-40K	40	145	25
HTN-50K	50	175	25
HTN-70K	70	245	25
HTN-80K	80	280	25
HTN-100K	100	340	25