

リバーシブル・ホックチューブ（難燃タイプ:HTN-R型）

リバーシブル

RoHS

特 長

- 1.シート色が表裏で違う為（グレーと黒）、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
- 2.自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取り出すことができます。

材 質

シート : 難燃性ターポリン製 (t=0.35mm)
 ※ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工
 ホック : ポリアセタール製 (ピッチ50mm)
 シート色 : グレーと黒のリバーシブル
 ※耐熱温度: シート部 70℃ ホック部 70℃
 ※標準サイズ以外も製作致します。
 ※車材燃試13-46K認可 (シート部)

HTN-R型 リール巻:標準仕様

品 番	結束径φ (mm)	シート幅 (mm)	定尺 (m)	巻 数
HTN-10R	10	55	50	8
HTN-15R	15	75	50	6
HTN-20R	20	90	50	5
HTN-25R	25	100	50	5
HTN-30R	30	115	50	4
HTN-40R	40	145	50	3
HTN-50R	50	175	50	3

※受注生産品: HTN-70R/HTN-80R/HTN-100Rもあります。

HTN-RK型 ケース入:標準仕様

品 番	結束径φ (mm)	シート幅 (mm)	定尺 (m)
HTN-10RK	10	55	25
HTN-15RK	15	75	25
HTN-20RK	20	90	25
HTN-25RK	25	100	25
HTN-30RK	30	115	25
HTN-40RK	40	145	25
HTN-50RK	50	175	25

※受注生産品: HTN-70RK/HTN-80RK/HTN-100RKもあります。

極難燃タイプ:HTZ型

極 難 燃

RoHS

材 質

シート : 極難燃シート製 (t=0.25mm)
 ※ガラスクロスにシリコンワニス加工
 ホック : ポリアセタール製 (ピッチ50mm)
 シート色 : グレー
 ※耐熱温度: シート部 600℃ (瞬時) ホック部 70℃
 ※標準サイズ以外も製作致します。
 ※原子力産業等幅広い分野で実績のある商品です。

HTZ型 リール巻:標準仕様

品 番	結束径φ (mm)	シート幅 (mm)	定尺 (m)	巻 数
HTZ-10	10	55	50	8
HTZ-15	15	75	50	6
HTZ-20	20	90	50	5
HTZ-25	25	100	50	5
HTZ-30	30	115	50	4
HTZ-40	40	145	50	3
HTZ-50	50	175	50	3