

NKB電線結束バンド

(商品コード0621)

RoHS



用途

分・配電盤、操作盤、キュービクル、車輛、造船、家電、ワイヤー・ハーネス、コンピューター等の内部結線や、通信、信号、電力、電灯等の工事現場、その他包装、ディスプレイ、農場、果樹園等広い範囲でご使用いただけます。


特長

- 1.束線作業が簡単。歯止めのある側を内側にして電線束に巻き、頭部の環にバンドの先端を挿入して引っぱることにより結束ができます。
- 2.能率が非常に良く、結束がムラなく美しく確実にできます。

材質

66ナイロン製(UL94 V-2)(乳白色) 耐蝕、耐摩耗性に優れております。
使用温度範囲: -40℃~+85℃

品番	寸法 (mm)				結束径φ (mm)	ループ引張強度 (kgf)	包装単位 (本)
	L	A	W	t			
NKB-80	80	4.3	2.3	1.0	2~17	7	1,000
NKB-100	100	4.7	2.5	1.1	3~20	8	1,000
NKB-100H							100
NKB-140	140	6	3.6	1.2	5~33	6	1,000
NKB-190	190	8	4.8	1.4	5~43	22	1,000
NKB-190H							100
NKB-370S	370	8.4	4.8	1.4	10~102	22	100
NKB-370W	370	12	7.6	2.0	10~100	55	100



結束バンド固定具

(商品コードTY/SK)

RoHS

固定具A
MB3A / MB4A




用途

電線結束バンドの固定具としてご使用ください。

材質

66ナイロン製(UL-94 V-2)


固定具A(乳白色) MB3A / MB4A



品番	寸法 (mm)							梱包数
	φD	A	B	C	E	F	H	
MB3A	2.9	19.0	19.0	4.0	1.3	13.5	5.0	1袋
MB4A	4.2	28.0	28.0	5.5	1.6	20.0	6.5	100個入

固定具B(乳白色) SKM-1

固定具C(白色) SKM-2



品番	梱包数
SKM-1	1袋100個入
SKM-2	

RoHS

固定具B
SKM-1



RoHS

固定具C
SKM-2

