

## 角切り～な (パッキンコーナーカッター)

(商品コード0645)

パッキンのコーナー部がスッキリ

- コーナーを直角に
- 作業効率UP
- 防水効果UP



ハンドルロック機能付




替プレート:PCP2-30GP  
(5枚1セット)




替刃:PCP2-30H  
(3枚1セット)

### 〈使用手順〉

①パッキンの幅寸法と本体の目盛位置が合致するようパッキンをセットします。



②曲げ代を残して直角に切り欠くことで1本のパッキンでコーナー部の処理が可能です。



### 用途

分電盤・配電盤・制御盤等の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。

### 特長

- 1.従来、戸当たり用パッキンのコーナー部は2本のパッキンをつきあわせて貼っていましたが、本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことができるため1本もので処理ができ作業効率があがります。
  - 2.パッキンの曲げ代が繋がっている為、防水効果が高まります。
  - 3.切断刃は簡単に交換できますので、いつでも新品同様の切れ味でご使用いただけます。
- ※刃が新品の状態で、硬度25°以下、厚み13mm以下のスポンジを切断可能です。

品番	全長(mm)	刃の幅(mm)
PCP2-30	210	30


### 〈施工例〉



⚠ 注意・鋭利な刃物工具ですので取り扱いには十分注意してください。

## H型ゴムパッキン

(商品コード0650)



(定尺50m)

(単位:mm)

### 用途

各種配電盤の窓枠用防水パッキンにご使用ください。

### 特長

耐候性、耐油性、耐薬品性、耐寒性、熱変化性に優れています。

### 材質

軟質性塩化ビニル製(黒色)

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
HK-1	1.5	2	10	15	7	4.6	4	6.4
HK-2	1.5	3.5	15	20	7	6	7	7
HK-4	1.6	2	14	22	7.5	6.5	8	8
HK-5	1.6	3	18	27	10.5	6	10.5	10
HK-6	1.6	5	15	20	7	6	7	7.5
HK-7	1.7	4.5	18	28	10	7.5	10.5	9
HK-9	2	2	20	30	10.5	9	10.5	10
●HK-11	2.3	5	15	23	7.5	7.5	8	8
HK-12	2.5	5	18	28	10	8	10	10
●HK-14	2.5	7	20	25	8.5	8	8.5	9
HK-16	3	1.6	14	20	6.5	6	7.5	5
HK-19	3	2	14	21	7	7	7	7.5
●HK-21	3	3.5	14	20	6.5	7	6.5	7.5
HK-23	3	5	18	28	10	8	10	11

(単位:mm)

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
●HK-24	3.2	5	18	28	10	8	10	10
HK-25	3.3	3.5	16	20	6.5	7	6.5	8.5
HK-26	4	5	20	23	8	7	8	8
HK-27	5	1.5	18	20	7.9	6.1	6	7
HK-31	5	2	20	30	10	9	11	9.5
HK-33	5	2.6	20	28	10	8	10	10
HK-34	5	5	18	28	10	8	10	10
HK-35	5	8	25	32	11	10	11	11
HK-36	6	3	21.5	32	12	8	12	10.5
HK-37	6.2	8	20	30	9.6	11	9.6	11
HK-38	6.3	3.2	20	30	10	10	10	9.5
HK-39	6.3	6.3	20	30	10	10	10	10
HK-44	8	10	20	30	10	10	10	10
HK-46	8	12	23	30	10	10	10	10

●印は在庫品(即納)、他は300m単位で作らせていただきます。納期は1か月です。

※最小曲げ半径はD寸法の3倍を目安にしてください。

※芯はセットになっております。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

D

パッキン

パッキン

EMC  
(ノイズ対策)

絶縁熱収縮  
チューブ

絶縁物

ラベル