

プッシュインパッキン（オール樹脂タイプ）

(商品コード0655)


軽量で錆に強いオール樹脂製パッキンを追加!

RoHS



PIP-※※-※※

簡単に取付可能



用 途

各種配電器函開口部のパッキンとしてご使用ください。
その他、建設機器、自動車、防災関連など目的に合わせて幅広く利用できます。

特 長

1. 材質がオール樹脂ですので芯材が錆びることがありません。
また、エンドレス加工等の切断端面の溶着が可能です。
2. 金属を使用しておりませんので軽量です。
3. 表面材がオレフィン系エラストマー、骨格がポリプロピレンという同系統の材質で構成されておりリサイクルが可能です。
4. 押し込むだけで取付できますので作業の効率化が図れます。
また、接着剤を使用しないため環境にも優しいです。


材 質

表面材：オレフィン系エラストマー製
骨 格：ポリプロピレン製


適用板厚

1.0~3.2mm

《水切り構造なしタイプ》



《水切り構造ありタイプ》



〈発注例〉

(例) PIP - 01 - 10


形状

販売単位 (m)


01
02
03
04
05

10
20
100


※PIP-04のみ50




品 番	販売単位 (m巻)
PIP-01-※※	10/20/100




品 番	販売単位 (m巻)
PIP-02-※※	10/20/100



品 番	販売単位 (m巻)
PIP-03-※※	10/20/100



品 番	販売単位 (m巻)
PIP-04-※※	10/20/50



品 番	販売単位 (m巻)
PIP-05-※※	10/20/100

※ロット・価格については別途、お問い合わせください。また、ご使用前にはサンプルで取付確認を行ってください。

D

パッキン

パッキン

EMC
(ノイズ対策)

絶縁・収縮
チューブ

絶縁物

ラベル