

プッシュインパッキン (シリコンタイプ)

(商品コード0655)


耐熱性、耐薬品性に優れたシリコン製パッキンを追加!

RoHS



PIS-※※S-BK (黒)
PIS-※※S-GY (グレー)

簡単に取付可能



〈発注例〉

(例) PIS - **06** S - **10** - **BK**

形状: 06, 07, 08, 09
販売単位 (m): 10, 20, 75
色: BK: 黒, GY: グレー

用途

各種配電器函開口部のパッキンとしてご使用ください。
その他、医療機器、試験機器、検査機器など目的に合わせて幅広く利用できます。

特長

1. 耐薬品性に優れたシリコン製のため、希酸や希アルカリに対して優れた耐性を有します。また、耐熱性にも優れ高温下でも使用できます。
(推奨環境-30℃~+160℃)
2. 骨格は錆に強いステンレス製(SUS443)を使用しています。
3. 押し込むだけで取付できますので作業の効率化が図れます。
また、接着剤を使用しないため環境にも優しいです。

材質

表面材: シリコントリム製
骨格: SUS443 パンチングメタル製

適用板厚

1.0~3.2mm


JIS Z2371 (2015)に基づく塩水噴霧試験に合格!

SUS製 錆の発生無し!





骨格がSUSなので
屋外で使用しても
錆びにくい材質で
安心・安全です!


《水切り構造なしタイプ》




《水切り構造ありタイプ》




品番	販売単位 (m巻)
PIS-06S-※※-※※	10/20/75



品番	販売単位 (m巻)
PIS-07S-※※-※※	10/20/75



品番	販売単位 (m巻)
PIS-08S-※※-※※	10/20/75



品番	販売単位 (m巻)
PIS-09S-※※-※※	10/20/75

※ロット・価格については別途、お問い合わせください。また、ご使用前にはサンプルで取付確認を行ってください。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

D

パッキン

パッキン

EMC
(ノイズ対策)絶縁・収縮
チューブ

絶縁物

ラベル

D-08