

電気用手袋・長靴

(商品コードYO)

低圧二層手袋



特長

[Aタイプ]
600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくくしかも作業性の良い手袋です。(使用電圧600V以下・試験電圧3,000V/1分間)

[Bタイプ]
300V以下の電気回路の活線作業に使用するものです。
(使用電圧300V以下・試験電圧1,000V/1分間)

Aタイプ

| 品番 | サイズ | 質量(g/1双) | 全長(mm) |
|-------------|-----|----------|--------|
| YS-102-10-1 | 特大 | 160 | 270 |
| YS-102-11-1 | 大 | 130 | |
| YS-102-12-1 | 小 | 120 | |

Bタイプ

| 品番 | サイズ | 質量(g/1双) | 全長(mm) |
|-------------|-----|----------|--------|
| YS-102-10-2 | 特大 | 160 | 270 |
| YS-102-11-2 | 大 | 130 | |
| YS-102-12-2 | 小 | 120 | |

低圧用ゴム手袋



特長

600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
(使用電圧600V以下・試験電圧3,000V/1分間)

| | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 仕様(mm)(全長) | 290 | 285 | 280 | 275 |
| サイズ | 特大 | 大 | 中 | 小 |

低圧用保護手袋



特長

低圧用ゴム手袋または低圧発泡手袋をつけたその上に着用し、手袋を保護するために使用するものです。

| 品番 | 商品コード | サイズ | 質量(g/1双) | 材質 |
|--------------|----------|-----|----------|-------|
| YS-103-26-03 | 09010072 | 大 | 60 | 合成皮革製 |
| YS-103-26-02 | 09010073 | 中 | 55 | |
| YS-103-26-01 | 09010074 | 小 | 50 | |

※大サイズは、低圧用ゴム手袋特大・大と低圧発泡手袋LL・Lに対応します。

低圧発泡手袋



特長

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
ゴムを発泡しているため柔らかくて作業性の良い手袋です。
(使用電圧300V以下・試験電圧1,000V/1分間)

| 品番 | 商品コード | サイズ | 質量(g/1双) | 全長(mm) | 梱包数(双) | 備考 |
|--------------|----------|-----|----------|--------|--------|--------------|
| YS-102-17-04 | 02020076 | LL | 160 | 270 | 50 | 滑り止め Aタイプ |
| YS-102-17-03 | 02020061 | L | 150 | | | |
| YS-102-17-02 | 02020062 | M | 140 | | | |
| YS-102-17-01 | 02020075 | S | 130 | 270 | 50 | 滑り止め なし |
| YS-102-15-04 | 02020024 | 特大 | 160 | | | |
| YS-102-15-03 | 02020025 | 大 | 150 | 140 | 270 | |
| YS-102-15-02 | 02020026 | 中 | 140 | | | |
| YS-102-15-01 | 02020027 | 小 | 130 | 130 | 270 | |

保護革手袋



特長

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。

| 名称 | サイズ | 材質 |
|----------|-----|-------|
| マジックテープ付 | 大 | 合成皮革製 |
| 甲部 メッシュ付 | 大 | |
| 甲部 メッシュ付 | 小 | |

高圧用ゴム手袋



特長

7,000V以下の電気回路の活線作業および活線接近作業などに使用するものです。使用に際しては汗取り手袋、保護革手袋との併用が望まれます。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

| | | | |
|--------|--------------|-------|----------|
| 全長(mm) | 455 | 405 | 375 |
| サイズ | 特々大・特大・大・中・小 | 大・中・小 | 特大・大・中・小 |

絶縁ゴム長靴



用途

高電圧活線作業用にご使用ください。

特長

ゴム手袋と共に重要な用具でありますから、厳格な生産管理の下で製造しており、構造は履きやすい様に工夫し、部分的に補強ゴムを用いて強靭につくられています。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

仕様

サイズ:24cm、24.5cm、25cm、25.5cm、26cm、26.5cm、27cm、28cm、29cm、30cm

絶縁樹脂長靴



特長

一体成型品ですので従来のゴム長靴のような貼り合わせ部分がなく、品質は安定しております。

着脱が容易で重量も軽く、作業性が良好です。天然ゴム製品は空気中のオゾンに弱く、保管中にも自然劣化が考えられます。樹脂長靴は同条件においてほとんど自然劣化せず、引裂き、耐摩耗性などの機械的強度にも優れています。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

| 品番 | 商品コード | サイズ(cm) | 質量(g/1足) | 梱包数(足) |
|--------------|----------|---------|----------|--------|
| YS-111-13-01 | 02050001 | 24.0 | 1,700 | 5 |
| YS-111-13-02 | 02050002 | 24.5 | 1,920 | |
| YS-111-13-03 | 02050003 | 25.0 | 2,040 | |
| YS-111-13-04 | 02050004 | 25.5 | 2,060 | |
| YS-111-13-05 | 02050005 | 26.0 | 2,120 | |
| YS-111-13-06 | 02050006 | 26.5 | 2,160 | |
| YS-111-13-07 | 02050007 | 27.0 | 2,220 | |
| YS-111-13-08 | 02050008 | 28.0 | 2,340 | |