

ケージナット着脱工具 楽リッパー (ラクリッパー)

サーバラックへ機器をマウントする際に便利なケージナットの着脱工具

- ▶ 小型・軽量で携帯性アップ
- ▶ クリップ部分に強力なマグネットを装着し、作業中不意のケージナット落下を防止
- ▶ 横爪配置専用タイプ(RCLP-2)は正面からの作業が容易になり、1Uの隙間に対応

使用方法

RCLP-1



RCLP-2



仕様


品番	RCLP-1(縦爪・横爪配置兼用)	RCLP-2(横爪配置専用)
本体材質	ステンレス鋼板製	ステンレス鋼板製
1U隙間作業	難	容易
質量	約34g	約40g

ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle (ラクレードル)

19インチEIAマウントアングルの取付穴を利用して簡単に設置できる機器着脱用の補助台

- ▶ マウント・アンマウントの両方に使用可能
- ▶ 機器を載せることで両手での作業が可能
- ▶ 角穴に引掛けるだけの工具不要な簡単設置
- ▶ ご要望により40kg対応タイプもご提供可能

使用方法



仕様

	1Uサイズ 機器重量 10kgまで	2Uサイズ 機器重量 20kgまで
品番	RCRD-1	RCRD-K(強力型)
外形寸法(mm)	W467×D245×H40	W467×D345×H85
本体材質	スチール製 メラミン焼付塗装仕上	スチール製 メラミン焼付塗装仕上
質量	約1.1kg	約2.2kg
対応板厚	マウントアングル 板厚2.3(mm)	マウントアングル 板厚2.3(mm)
対応機器サイズ	重さ10kg 奥行き400mmまで	重さ20kg 奥行き600mmまで
備考	目的の機器の下に最低1U(44.45mm)のスペースが必要です	目的の機器の下に最低2U(88.9mm)のスペースが必要です

ラックマウント専用リフト Server LIFT



データセンター内のIT機器設置・撤去に

- ▶ 最大2.2mの高さまで可動し、高所へのラッキングも容易
- ▶ 最大225kgの機材の昇降が可能
- ▶ 格納式ハンドルにより、5段階ロックが可能
- ▶ スイベルロック付キャスターにより狭所での方向転換が可能
- ▶ 電動スイッチを両面に配置し、狭い通路での操作性が向上
- ▶ 安定性を高めるブレーキロックシステムを装備



本体仕様

リフト	電動式	長さ	111cm
高さ	177cm	本体幅	66cm
高さ(リフト最上昇時)	285cm	質量	194kg

※詳細な仕様についてはお問い合わせください。

品番: SL-500X

コールドアイル・ホットアイル・コンテインメント
液浸システム
冷却機器
コンテナデータ
UPS
給電システム
テレワークション
DCIM
試験と解析支援
ラックション