



厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合

## 「Honeywell ワークプレイスハーネス」

### DL-C1J シリーズ

#### ポイント

- 1. A種墜落制止器具 フルハーネス:DL-C1J-H**  
 最大使用質量 100kg 対応  
 クイックコネクトバックルにより、片手でも簡単に操作可能  
 水平型股ベルトを採用
- 2. 墜落制止用ランヤード:DL-C1J-SL/DL-C1J-DL**  
 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード  
 扱いやすい軽量フック(約 260g)  
 フック類・ストラップもタイプ1と比べ余裕の強度  
 (引張強度 フック類 20 kN 以上/ストラップ 22 kN 以上  
 タイプ1規格要求値 フック類 11.5 kN 以上/ストラップ 15 kN 以上)

(正面) (背面)  
 着用例(DL-C1J-H/DL-C1J-DL)

#### 「Honeywell ワークプレイスハーネス」DL-C1J シリーズ構成

SKU	製品名	主な特長
DL-C1J-H	「Honeywell ワークプレイスハーネス」フルハーネス	A種墜落制止用器具
DL-C1J-SL	墜落制止用ランヤード(シングル)	タイプ2ランヤード
DL-C1J-DL	墜落制止用ランヤード(ダブル)	タイプ2ランヤード

#### 仕様

製品名	「Honeywell ワークプレイスハーネス」フルハーネス
種類	A種 墜落制止用器具
型式	DL-C1J-H
肩ベルト	ポリエステル
肩ベルト調節具	アルミニウム
背中プレート	ポリエチレン樹脂
D環	鋼材
胸バックル調節具	ポリエチレン樹脂
腿ベルト	ポリエステル
連結調節具	アルミニウム
製品質量	約 0.9 kg
最大使用質量	100 kg
使用温度範囲	-10~+50℃

#### 試験結果

「Honeywell ワークプレイスハーネス」フルハーネス 性能・強度		
部位	厚生労働省「墜落制止用器具の規格」	社内試験結果
ベルト(肩・腿)	15.0 kN の引張荷重で破断しないこと。	22 kN 以上
フルハーネス	引張シグに固定して、上向き 15 kN/下向き 10 kN の引張荷重で破断・引張シグからの脱落がないこと。 構成する接続部は強固に接続され、衝撃に耐えることができる強度を有すること。	上向き 15 kN 以上、 下向き 15 kN 以上
バックル連結部	6.0 kN の引張荷重で破断または抜けがないこと。 振動試験(25 往復)にて不意の外れや 25 mm 以上の滑りがないこと。	15 kN 以上
環類	11.5 kN の引張荷重で破断しないこと。	22 kN
衝撃吸収性と強さ	100 kg のトルソー(落下体)を脚部および頭部を鉛直方向に向けて、1 m 釣り上げた状態から自由落下(2.4 m テストランヤード)させ、トルソーを保持できること。 落下時トルソー角度は 45° 以下	20° 以下

製品名	墜落制止用ランヤード	
種別	タイプ2	
型式	DL-C1J-SL	DL-C1J-DL
構造	シングル	ダブル
ベルト	ポリアミド繊維	
長さ	1.7 m	
フック	アルミニウム	
カラビナ	アルミニウム	
製品質量	約 0.6 kg	約 1.0 kg
使用温度範囲	-10~+50℃	
最大使用質量	100 kg	
最大自由落下距離	3.4 m	
最小空間距離	6.2 m	

#### 墜落制止用ランヤード 性能・強度

部位	厚生労働省「墜落制止用器具の規格」	社内試験結果	
		DL-C1J-SL	DL-C1J-DL
ランヤード	22 kN の引張荷重で破断しないこと。	22 kN 以上	22 kN 以上
フック	20 kN の引張荷重で破断・機能を失う程度の変形・または外れ止め装置の機能喪失がないこと。	23 kN 以上	23 kN 以上
カラビナ		22 kN 以上	22 kN 以上
ショックアブソーバ	15 kN の引張荷重で破断・機能喪失がないこと。	15 kN 以上	15 kN 以上
	6 kN 以下の引張荷重で作動すること。	6 kN 以下	6 kN 以下
衝撃吸収性と強さ	100 kg の重すい(落下体)を 3.4 m つり上げた状態から自由落下させ、衝撃荷重は 6.0 kN 以下。 ショックアブソーバは、伸びが 1.75m 以下。	6 kN 以下	6 kN 以下

## 墜落制止用器具用アクセサリ



セーフティストラップ



肩パッド



Oリングエクステンション



腰ベルト



リフレクター



キャリーバッグ

SKU	名称	主な仕様	梱包・出荷単位
9099X/12	セーフティストラップ	サスペンショントラウマ対策 使い捨て 一名につき2ヶ使用	1ヶ/パック 12パック/箱 MOQ 1箱
9017/3X9INBK	肩パッド	幅 約 7cm × 長さ 約 22cm 滑り止め付き	2ヶ/袋 MOQ 10袋
8927/8INGN	Oリング エクステンション	SRL との接続に使用 長さ 約 20cm ポリエステル繊維	1ヶ/パック 15パック/箱 MOQ 1箱
H-2051	腰ベルト <sup>注1)</sup>	幅 約 5 cm × 長さ 約 130cm ポリエステル繊維 バックルタイプ	1ヶ/袋 MOQ 10袋
9052/6INGN	リフレクター	長さ 約 15cm フルハーネス主ベルト(幅 40mm) にベルクロにて取り付け可能	1ヶ/袋 MOQ 10袋
M3060582B	キャリーバッグ	30 cm X 14 cm X 38cm ストラップ付き 透明ポケット付き	10ヶ/袋 MOQ 1袋

注1: 胴ベルトとしては使用できません。

### 販売代理店

**篠原電機株式会社** URL:<http://www.shinohara-elec.co.jp>

本社	〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号	TEL 06-6358-2655 FAX 06-6357-7409
大阪	〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号	TEL 06-6358-2621 FAX 06-6357-6378
東京	〒143-0011 東京都大田区大森本町2丁目20番6号	TEL 03-3767-9300 FAX 03-3767-9308
京都	〒601-8308 京都市南区吉祥院向田東町10番地	TEL 075-313-8581 FAX 075-313-8660
名古屋	〒461-0011 名古屋市中区白壁2丁目4番30号	TEL 052-971-7701 FAX 052-950-2480
北関東	〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目14番14号	TEL 048-822-7773 FAX 048-822-7444
神戸	〒652-0812 神戸市兵庫区湊町2丁目3番7号	TEL 078-512-5345 FAX 078-574-2525
沼津	〒410-0053 沼津市寿町21番5号	TEL 055-923-1767 FAX 055-923-1769
茨城	〒312-0054 茨城県ひたちなか市はしかべ2丁目1番10号	TEL 029-354-0301 FAX 029-354-0302
山口	〒745-0801 山口県周南市大字久米2852番3号	TEL 0834-25-3600 FAX 0834-25-3601
金沢	〒921-8807 石川県野々市市二日市5丁目42番ドルフⅢ 2.0.1号	TEL 076-287-6850 FAX 076-287-6851
淀川事業所	〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1丁目12番20号	TEL 06-6472-0039 FAX 06-6472-7755
受注センター	〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号	TEL 06-6136-1811 FAX 06-6136-1815

# Honeywell

日本ハネウェル株式会社  
ハネウェル・インダストリアル・セーフティ  
〒105-0022 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー  
TEL:03-6730-7237